

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja : *FIMPLAST P 4 (APP 0°C P 4 kg)*
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk(4) bekezdésben előírtaknak megfelelően : *11223140220201707151*
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban
Tető vízszigetelésére használatos lemezek (1-Álrétegek és köztes rétegek, 5- Nehéz védelemmel rendelkező lemezek) EN 13707 szabvány, Nedvesség- és vízszigetelő lemez (A típus) EN 13969 szabvány.
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
„FIM” FABRIKA IZOLACIONIH MATERIJALA d.o.o., Put Narodnih Heroja 12, 24420 Kanjiža SERBIA, tel: + 381 (0)24 874-700, fax: + 381 (0)24 875-165, e-mail: office@fim.co.rs, www.fim.co.rs
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak::
CSÓME Kft., Kossuth u. 52, 2322 Makád, HUNGARY, e-mail: csomekft@gmail.com
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek.: *2. rendszer*
7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Nonprofit Kft., (azonosító szám: 1415) első típusvizsgálat-ot végzett a 2 rendszerben és a következőt adta ki: EC - CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL NO.: 1415-CPR-48-(C-1/2008/C-2/2008)

8. Bejelentett teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Egység	Vizsgálati szabvány	Harmonizált műszaki specifikáció
Látható hibák	<i>hibátlan</i>		<i>EN 1850-1</i>	
Tekercs hossz	<i>10,00 (-1%)</i>	<i>m</i>	<i>EN 1848-1</i>	
Tekercs szélesség	<i>1,00 (±1,5%)</i>	<i>m</i>	<i>EN 1848-1</i>	
Egyenesség (kardosság)	<i>Passz</i>	<i>20mm / 10m</i>	<i>EN 1848-1</i>	
Felületegységre eső tömeg	<i>4,0 (±10%)</i>	<i>kg/m²</i>	<i>EN 1849-1</i>	
Vízzáróság	<i>≥ 10</i>	<i>k Pa</i>	<i>EN 1928</i>	
Átlapolások nyíró-tapadó szilárdsága	<i>300 / 200 (-20%)</i>	<i>N/50mm</i>	<i>EN 12317-1</i>	
Szakítóerő hosszirány/keresztirány	<i>400 / 200 (-20%)</i>	<i>N/50mm</i>	<i>EN 12311-1</i>	<i>EN 13707</i>
Szakadási nyúlás hosszirány/keresztirány	<i>35 / 35 (-15absolut)</i>	<i>%</i>	<i>EN 12311-1</i>	<i>EN 13969</i>
Ellenállás ütéssel szemben	<i>≥ 500</i>	<i>mm</i>	<i>EN 12691 met.A</i>	
Ellenállás statikus terheléssel szemben	<i>≥ 2 / ≥ 5</i>	<i>kg</i>	<i>EN 12730 met.A/B</i>	
Továbbszakítási ellenállás szegszárral hosszirány/keresztirány	<i>130 / 130 (-30%)</i>	<i>N</i>	<i>EN 12310-1</i>	
Hideghajlíthatóság	<i>0</i>	<i>°C</i>	<i>EN 1109</i>	
Hőállóság	<i>110</i>	<i>°C</i>	<i>EN 1110</i>	
Vízzáróság mesterséges öregítést követően	<i>≥ 10</i>	<i>kPa</i>	<i>EN 1296 / EN 1928</i>	
Vízzáróság folyékony vegyszer expozíció után	<i>≥ 10</i>	<i>kPa</i>	<i>EN 1847 / EN 1928</i>	

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

10. A termék leírása::

Vízszigetelő szallag erősített poliészter hordozóval, mindkét oldalán bevonva APP modifikált bitumenes masszával (plasztomer) és PE fóliával védett.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Slobodan Tomić, Vezérigazgató-helyettes

17.07.2015.


