

- A terméktípus egyedi azonosító kódja : FIM-IZOSTIR EPS 80
- Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11.cikk(4) bekezdésben előírtaknak megfelelően : 12617050020032403151
- Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban
Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS-) termékek. EN 13163
- A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
„FIM” FABRIKA IZOLACIONIH MATERIJALA d.o.o. Put Narodnih Heroja 12. 24420 Kanjiža SERBIA, tel: + 381 (0)24 874-700. fax: + 381 (0)24 875-165. e-mail: office@fim.co.rs. www.fim.co.rs
- Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak::
CSÓME Kft. Kossuth u. 52. 2322 Makád HUNGARY e-mail: csomekft@gmail.com
- Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek.: 3.rendszer
- Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Nonprofit Kft., (azonosító szám: 1415) első típusvizsgálat-ot végzett a 3 rendszerben és a következőt adta ki: M-3006/2009.
- Bejelentett teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Egység	Besorolás	Vizsgálati szabvány	Harmonizált műszaki specifikáció
Vastagság	10-től 200-ig (±1)	mm	T(1)	EN 823	EN 13163
Hosszúság	1000 (±2)	mm	L(2)	EN 822	
Szélesség	500 (±2)	mm	W(2)	EN 822	
Merőlegesség	±2	mm/1000mm	S(2)	EN 824	
Síklapúság	±5	mm	P(5)	EN 825	
Hajlítószilárdság	≥125	kPa	BS125	EN 12089	
Nyomószilárdság 10% def.mellett	≥80	kPa	CS(10)80	EN 826	
Méretállandóság normál laboratóriumi körülmények esetén	±0,2	%	DS(N)2	EN 1603	
Méretállandóság adott hőmérsékletű és páratartalmú térben	3,00	%	DS(70,-)3	EN 1604	
Húzószilárdság a sík felületre merőleges irányban	≥150	kPa	TR150	EN 1607	
Hővezetési tényező	0,0393	W/(m·K)	-	EN 12667	
Páradiffúziós ellenállás	20 - 40	-	-	EN 12086	
Vízgőzáteresztés	0,018 - 0.036	mg/(Pahm)	-	EN 12086	
Tűzvédelmi osztály	-	osztály	E	EN 13501-1	
Jelölési kód EPS – EN 13163 – T(1) – L(2) – W(2) – S(2) – P(5) – BS125 – CS(10)80 – DS(N)2 – DS(70,-)3 – TR150					

- Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
- A termék leírása::

Hőszigetelő lapok expandált polisztirol, típus: EPS 80.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Slobodan Tomić, Vezérigazgató-helyettes

24.03.2015.


